FOXMIN

DISEÑAMOS Y FABRICAMOS SEGURIDAD

CATÁLOGO 2026 - 2027



FOXMIN

Compromisos en seguridad laboral y seguridad

En Foxmin creemos que la seguridad es el pilar fundamental para cualquier labor, sin importar el sector o el entorno. Nuestro compromiso es entregar soluciones técnicas de protección que respondan de manera eficiente a las demandas de industrias tan diversas como la manufactura, logística, transporte, forestal, energía, minería, construcción y más. Nos aseguramos de que cada producto Foxmin:

- Supere los estándares nacionales e internacionales, garantizando protección real en condiciones variables y exigentes.
- Aporte confianza y rendimiento mediante diseños técnicos adaptados a múltiples terrenos y entornos de trabajo.
- Integre durabilidad y confort, permitiendo jornadas extensas sin sacrificar seguridad ni bienestar.
- Incorpore innovación continua, evaluando y mejorando nuestros productos para responder a las necesidades cambiantes del mercado.

Nuestra empresa, más que vender calzado, se compromete a proteger la integridad y el desempeño de quienes hacen posible el desarrollo de cada industria.







Introducción

En Foxmin entendemos que la seguridad no es negociable. Por eso, desde nuestros inicios, hemos trabajado con un solo propósito: desarrollar calzado de seguridad que supere las exigencias del trabajo real.

Como empresa chilena con más de dos décadas de experiencia y una sólida presencia en la industria, combinamos la precisión del diseño con la excelencia de la fabricación para ofrecer productos de alto rendimiento, durabilidad y confort. Nuestros modelos están pensados para quienes enfrentan entornos laborales extremos: minería, construcción, industria forestal, logística, pesquera y más.

Cada línea de calzado que encontrarás en este catálogo —Obelix, Josefina, Torlando y Lithium— ha sido desarrollada con tecnología de vanguardia, materiales certificados y una profunda comprensión del esfuerzo diario que realizan nuestros usuarios. No diseñamos solo zapatos: diseñamos herramientas de protección que acompañan cada paso de la jornada laboral.

Foxmin es más que una marca. Es compromiso, calidad y confianza en cada paso.

Calzado de seguridad diseñado para proteger tus pies en cualquier entorno de trabajo.

Industrial Minería Forestal Construcción Pesca



Bienvenido a Foxmin: Tu Destino para Calzado de Seguridad de Alta Calidad

En Foxmin, nos enorgullecemos de ofrecer calzado de seguridad de primera calidad que combina protección, comodidad y estilo. Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes el mejor calzado para garantizar su seguridad en el lugar de trabajo, sin comprometer la comodidad o el rendimiento. Explore nuestra amplia selección de productos diseñados para satisfacer las necesidades de una variedad de industrias y entornos laborales. ¡Descubre la diferencia de Foxmin y da el primer paso hacia un calzado de seguridad confiable y duradero!



Calidad

En Foxmin, la calidad es nuestra firma distintiva. Cada producto refleja nuestro compromiso inquebrantable con los más altos estándares, garantizando seguridad y rendimiento excepcionales.



Comodidad

Priorizamos tu comodidad en cada paso. Nuestros calzados están diseñados para ofrecer una experiencia ergonómica incomparable, asegurando que enfrentes cada jornada laboral con total bienestar.



Tecnología

En la vanguardia de la innovación, nuestros productos incorporan tecnología de última generación. La fusión de conocimiento y avanzadas soluciones técnicas garantiza un rendimiento superior en cada detalle.



Fuerza

La fuerza es la esencia de nuestros productos. Construidos para resistir los desafíos más extremos, cada artículo de Foxmin refleja una fortaleza incomparable, brindando seguridad y confianza en entornos laborales exigentes.

FOXMIN

LÍNEA LITHIUM LT-501



Numeración: 35 al 46
Certificación: Norma Chilena

Malla Mesh

Protección Seguridad

Anti-estático

intertek

- **Construcción:** Proceso cementado Phylon/Caucho.
- **Capellada:** Microfibra.
- **Forro:** Malla mesh con membrana impermeable.
- **Plantilla de Armar:** Non woven de alta flexibilidad.
- **Plantilla Interior:** TPU poliuretano de alto impacto, con tela antimicótica.
- **Plantilla Antiperforante:** Tela tejida flexible, cumple con norma EN 20345.
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,6 mm de espesor.
- **Cordones:** Nylon trenzado.
- **Puntera de seguridad:** Light composite toe cap, cumple con norma EN 20345.
- **Entresuela:** Phylon premoldeado de buena resiliencia y aislación térmica.
- **Planta:** Caucho acetonitrilo Phylon bicolor, con propiedades antiestáticas.
- **Refuerzo:** Incorpora TPU con sistema de anti-torsión, que previene torceduras de tobillo. Cumple con norma EN ISO 13287.
- **Aislante Térmico:** Thinsulate 3M 400g. regula temperatura en los pies expuestos a bajas temperaturas. (-20º a -30ºC)

THINSULATE 3M

LÍNEA LITHIUM LT-502

Numeración: 35 al 48
Certificación: Norma Chilena

Malla Mesh

Protección Seguridad

Aislante Eléctrico



- **Construcción:** Proceso Cementado
- **Capellada:** Malla Textil
- **Forro:** Malla Mesh. Membrana Impermeable
- **Plantilla de Armar:** Non Woven de alta flexibilidad
- **Plantilla de Interior:** PU/PTU memory foam más Mesh
- **Plantilla Antiperforante:** Tela tejida, flexible cumple con norma EN 20345
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,6 mm de espesor
- **Puntera de Seguridad:** Light composite Toe Cap. Cumple con norma EN 20345
- **Entresuela:** Phylon premoldeado de buena resiliencia y aisiación térmica.
- **Planta:** Caucho Acrilo Nitrilo, resistente al calor, de excelente propiedades fisica/mecanicas. Planta antideslizante. Cumplien-do Norma EN 20345: 2011
- **Aislante Eléctrico:** para tensiones inferior a 600 volts (Norma Chilena Oficial)
- **Aislante Térmico:** Thinsulate 3M 200 g. regula temperatura en los pies. (-10º a -20ºC)

THINSULATE 3M

LÍNEA LITHIUM LT-503

Numeración: 36 al 46
Certificación: Norma Chilena

Malla Mesh

Protección Seguridad

Aislante Eléctrico



intertek

- **Construcción:** Proceso Cementado
- **Capellada:** Microfibra.
- **Forro:** Malla Mesh. Membrana Impermeable
- **Plantilla de Armar:** Non Woven de alta flexibilidad
- **Plantilla de Interior:** Poliuretano con silicon de impacto con tela antimicótica
- **Plantilla Antiperforante:** Tela tejida, flexible cumple con norma EN 20345
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,6 mm de espesor
- **Cordones:** Nylon Trenzado
- **Puntera de Seguridad:** Light composite Toe Cap. Cumple con norma EN 20345
- **Entresuela:** Phylon premoldeado de buena resiliencia y aisiación térmica.
- **Planta:** Caucho Acrililo Nitrilo, resistente al calor, de excelente propiedades fisica/mecanicas. Planta antideslizante. Cumpliendo Norma EN 20345: 2011
- **Aislante Eléctrico:** para tensiones inferior a 600 volts (Norma Chilena Oficial)
- **Aislante Térmico:** Thinsulate 3M 400g. regula temperatura en los pies expuestos a bajas temperaturas. (-20° a -30°C)

THINSULATE 3M

LÍNEA LITHIUM LT-504

Numeración: 38 al 46
Certificación: Norma Chilena

Cuero Nubuck

Protección Seguridad

Aislante Eléctrico



- **Capellada:** Cuero Nubuck industrial, con cinta trasera para calce
- **Forro:** Cuero Nubuck
- **Suplente:** Cuero Nubuck soft, e incorporado a la capellada
- **Cuello:** Cuero suave tipo industrial
- **Plantilla de Armar:** Antiperforante Textil, cumple ISO 20345
- **Plantilla de Interior:** Poliuretano inyectado con tela antimicótica
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,6 mm de espesor
- **Puntera de Seguridad:** Composite, cumple con NCh. / EN 20345
- **Entresuela:** Phylon Premoldeado
- **Planta:** Caucho Vulcanizado Resistente a los hidrocarburos
- **Aislante Eléctrico:** Para tensiones inferior a 600 volts (Norma Chilena Oficial)
- **Aislante Térmico:** Thinsulate 3M 200 g. regula temperatura en los pies. (-10° a -20°C)

THINSULATE 3M

LÍNEA LITHIUM LT-505

Numeración: 35 al 48
Certificación: Norma Chilena

Cuero Nubuck

Protección Seguridad

Aislante Eléctrico



- **Capellada:** Cuero Nubuck Espesor 1,8 a 2 mm
- **Forro:** Cuero Nubuck
- **Suplente:** Cuero Nubuck soft, e incorporado a la capellada
- **Cuello:** Cuero suave tipo industrial
- **Plantilla de Armar:** Antiperforante Textil, cumple ISO 20345
- **Plantilla de Interior:** Poliuretano inyectado con tela antimicótica
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,6 mm de espesor
- **Puntera de Seguridad:** Composite, cumple con NCh. / EN 20345
- **Entresuela:** Phylon Premoldeado
- **Planta:** Caucho Vulcanizado Resistente a los hidrocarburos
- **Aislante Eléctrico:** Para tensiones inferior a 600 volts (Norma Chilena Oficial)
- **Aislante Térmico:** Thinsulate 3M 400g. regula temperatura en los pies expuestos a bajas temperaturas. (-20° a -30°C)

THINSULATE 3M

LÍNEA LITHIUM LT-506

Numeración: 36 al 46
Certificación: Norma Chilena

Cuero Industrial

Protección Seguridad

Aislante Eléctrico



- **Suplente:** Cuero suave industrial acolchado
- **Cuello:** Cuero suave industrial acolchado
- **Plantilla de Armar:** Tela Tejida Antiperforante
- **Plantilla de Interior:** Poliuretano Alta densidad termoformado con tela antimicótica
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,6 mm de espesor
- **Puntera de Seguridad:** Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma EN 20345.
- **Entresuela:** Planta Bidensidad PU/TPU resistente a derivados de hidrocarburos.
- **Planta:** Caucho Vulcanizado Resistente a los hidrocarburos
- **Aislante Eléctrico:** Para tensiones inferior a 600 volts (Norma Chilena Oficial)
- **Aislante Térmico:** Thinsulate 3M 400g. regula temperatura en los pies expuestos a bajas temperaturas. (-20° a -30°C)

THINSULATE 3M

LÍNEA LITHIUM LT-507

Numeración: 36 al 48
Certificación: Norma Chilena

Cuero Waterproof

Protección Seguridad

Aislante Eléctrico



- **Capellada:** Cuero graso Hidrofugado espesor 1,8 a 2 mm.
- **Cuello:** Cuero soft de 1,6 mm
- **Plantilla de Armar:** Non Woven de alta flexibilidad
- **Plantilla de Interior:** Poliuretano Termoformado con tela antimicótica
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,6 mm de espesor
- **Puntera de Seguridad:** Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma EN 20345.
- **Planta:** Bidensidad PU/Caucho con Entresuela de PU de baja densidad de alta resistencia y buen aislamiento térmico. Excelente resistencia a los hidrocarburos.
- **Aislante Eléctrico:** Para tensiones inferior a 600 volts (Norma Chilena Oficial)
- **Aislante Térmico:** Thinsulate 3M 400g. regula temperatura en los pies expuestos a bajas temperaturas. (-20° a -30°C)

THINSULATE 3M

LÍNEA
OBELIX

RN-403

Numeración: 38 al 48
Certificación: Norma Chilena

Cuero Floater

Protección Seguridad

Aislante Eléctrico



- **Capellada:** Cuero Floater Espesor 1,8 a 2 mm
- **Forro:** Pigskin 1,1 mm
- **Suplente / Fuelle Integrado:** Pigskin forrado y acolchado
- **Cuello:** Pigskin acolchado
- **Plantilla de Armar:** Non Woven
- **Plantilla de Interior:** Poliuretano Termoformado con tela antimicótica
- **Plantilla Antiperforante:** Tela tejida, flexible no metálica cumple con norma EN 20345
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,6 mm de espesor
- **Puntera de Seguridad:** Light composite Toe Cap. Cumple con norma EN 20345
- **Entresuela:** Phylon premoldeado de buena resiliencia y aislación térmica
- **Planta:** Caucho Acrilo Nitrilo anticonductivo de alto desempeño
- **Aislante Eléctrico:** Para tensiones inferior a 600 volts (Norma Chilena Oficial).
- **Aislante Térmico:** Thinsulate 3M 200 g. regula temperatura en los pies. (-10º a -15ºC)

THINSULATE 3M

LÍNEA JOSEFINA RN-417

Numeración: 35 al 40
Certificación: Norma Chilena

Cuero Nubuck

Protección Seguridad

Aislante Eléctrico



- **Capellada:** Cuero Nubuck Espesor 1,8 a 2 mmz
- **Forro:** Pigskin 1,1 mm
- Suplente / Fuelle Integrado: Pigskin forrado y acolchado
- **Cuello:** Pigskin acolchado
- **Plantilla de Armar:** Non Woven
- **Plantilla de Interior:** Poliuretano Termoformado con tela antimicótica
- **Plantilla Antiperforante:** Tela tejida, flexible no metálica cumple con norma EN 20345
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,6 mm de espesor
- **Puntera de Seguridad:** Light composite Toe Cap. Cumple con norma EN 20345
- **Entresuela:** Phylon premoldeado de buena resiliencia y aislación térmica
- **Planta:** Caucho Acrilo Nitrilo anticonductivo de alto desempeño
- **Aislante Eléctrico:** Para tensiones inferior a 600 volts (Norma Chilena Oficial).

LÍNEA JOSEFINA RN-421

Numeración: 35 al 40
Certificación: Norma Chilena

Malla Mesh

Protección Seguridad

Aislante Eléctrico



- **Construcción:** Proceso Cementado
- **Capellada:** Malla
- **Forro:** Malla Mesh. Membrana Impermeable
- **Plantilla de Armar:** Non Woven de alta flexibilidad
- **Plantilla de Interior:** PU/PTU memory foam más Mesh
- **Plantilla Antiperforante:** Tela tejida, flexible cumple con norma EN 20345
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,6 mm de espesor
- **Puntera de Seguridad:** Light composite Toe Cap. Cumple con norma EN 20345
- **Entresuela:** Phylon premoldeado de buena resiliencia y aisiación térmica.
- **Planta:** Caucho Acrilo Nitrilo, resistente al calor, de excelente propiedades fisica/mecanicas. Planta antideslizante. Cumplien-do Norma EN 20345: 2011
- **Aislante Eléctrico:** para tensiones inferior a 600 volts (Norma Chilena Oficial)
- **Aislante Térmico:** Thinsulate 3M 200 g. regula temperatura en los pies. (-10º a -20ºC)

THINSULATE 3M

LÍNEA OBELIX

RN-422

Numeración: 38 al 48
Certificación: Norma Chilena

Cuero Pull-up

Protección Seguridad

Aislante Eléctrico



- **Capellada:** Cuero Pull Up 1,8 a 2 mm en combinación con WAS RUBBER.
- **Forro:** Pigskin 1,1 mm.
- **Suplente / Fuelle Integrado:** Pigskin forrado y acolchado.
- **Cuello:** Pigskin acolchado.
- **Plantilla de Armar:** Non Woven.
- **Plantilla Interior:** Poliuretano termoformado con tela antimicótica.
- **Plantilla Antiperforante:** Tela tejida flexible, no metálica. Cumple con norma EN 20345.
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,6 mm de espesor.
- **Puntera de Seguridad:** Light Composite Toe Cap. Cumple con norma EN 20345.
- **Entresuela:** P-Phylon premoldeado de buena resiliencia y aislación térmica.
- **Planta:** Caucho acrilo-nitrilo anticonductivo de alto desempeño.
- **Aislante Eléctrico:** Para tensiones inferiores a 600 volts (Norma Chilena Oficial).

LÍNEA OBELIX

RN-423

Numeración: 38 al 48
Certificación: Norma Chilena

Cuero Nubuck

Protección Seguridad

Aislante Eléctrico



CESMEC

- **Capellada:** Cuero nubuck, espesor 1,8 a 2 mm.
- **Forro:** Cuero rebajado de alta resistencia.
- **Suplente / Fuelle integrado:** Pigskin, forrado y acolchado.
- **Cuello:** Pigskin acolchado.
- **Plantilla de Armar:** Non woven.
- **Plantilla Interior:** Poliuretano termoformado con tela antimicótica.
- **Plantilla Antiperforante:** Tela tejida, flexible, no metálica. Cumple con norma EN 20345.
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,6 mm de espesor.
- **Puntera de Seguridad:** Light composite toe cap. Cumple con norma EN 20345.
- **Entresuela:** P-Phylon premoldeado, de buena resiliencia y aislación térmica.
- **Planta:** Caucho acrilo-nitrilo anticonductivo de alto desempeño.
- **Aislante Eléctrico:** Para tensiones inferiores a 600 volts (Norma Chilena Oficial).
- **Aislante Térmico:** Thinsulate 3M 200 g. regula temperatura en los pies. (-10° a -20°C)

THINSULATE 3M

LÍNEA TORLANDO TO-900



Numeración: 35 al 48
Certificación: Norma Chilena

Armado Manual

Protección Seguridad

Aislante Eléctrico

- **Color:** Negro y aplicaciones de protección en Amarillo
- **Construcción:** Armado manual Built-Up y vulcanizado en Autoclave.
- **Altura de Caña**
- **Caña:** Compuesto de caucho de muy buenas propiedades mecánicas, físicas y excelente resistencia para el exigente trabajo diario.
- **Planta de Seguridad:** Acero recubierto en ambas caras para evitar el oxido, con protección de 1100 N. Frente a la penetración de elementos punzantes.
- **Plantilla Interior:** Comfortable plantilla de EVA con Textil
- **Puntera de Seguridad:** Acero recubierto en láminas de caucho evitando el oxido. Cumpliendo con Norma Chilena.
- **Planta:** Compuesto de Goma de excelentes propiedades en rangos de temperatura, desgaste y comportamiento en faenas agresivas.
- **Aislante Eléctrico:** Según Norma Chilena (tensión < 600V).

LÍNEA TORLANDO TO-901



Numeración: 39 al 47
Certificación: Norma Chilena

Armado Manual

Protección Seguridad

Aislante Eléctrico

- **Color:** Negro, con aplicaciones de protección en amarillo.
- **Construcción:** Armado manual Built-Up y vulcanizado en autoclave.
- **Caña:** Compuesto de caucho con muy buenas propiedades mecánicas y físicas, además de excelente resistencia para el exigente trabajo diario.
- **Planta de Seguridad:** Acero recubierto en ambas caras para evitar el óxido, con protección de 1100 N frente a la penetración de elementos punzantes.
- **Plantilla Interior:** Plantilla cómoda de EVA con textil.
- **Puntera de Seguridad:** Acero recubierto en láminas de caucho, evitando el óxido y cumpliendo con la Norma Chilena.
- **Planta:** Compuesto de goma con excelentes propiedades en rangos de temperatura, resistencia al desgaste y desempeño en faenas agresivas.
- **Aislante Eléctrico:** Para tensiones inferiores a 600 volts (Norma Chilena Oficial).

LÍNEA TORLANDO TO-902



Numeración: 35 al 48
Certificación: Norma Chilena

Armado Manual

Protección Seguridad

Aislante Eléctrico

- **Color:** Negro, con aplicaciones de protección en amarillo.
- **Construcción:** Armado manual built-up y vulcanizado en autoclave.
- **Caña:** Compuesto de caucho con muy buenas propiedades mecánicas y físicas, y excelente resistencia para el exigente trabajo diario.
- **Planta de Seguridad:** Acero recubierto en ambas caras para evitar el óxido, con protección de 1100 N frente a la penetración de elementos punzantes.
- **Plantilla Interior:** Plantilla confortable de EVA con textil.
- **Puntera de Seguridad:** Acero recubierto en láminas de caucho para evitar el óxido, cumpliendo con Norma Chilena.
- **Planta:** Compuesto de goma con excelentes propiedades en rangos de temperatura, resistencia al desgaste y buen comportamiento en faenas agresivas.
- **Aislante Eléctrico:** Para tensiones inferiores a 600 volts (Norma Chilena Oficial).

LÍNEA TORLANDO TO-921



Numeración: 35 al 48
Certificación: Norma Chilena

Producto Sanitizado

Protección Seguridad

Impermeable

- **Color:** Blanco.
- **Construcción:** D.I.P. (Direct Inject Process).
- **Caña:** Compuesto de PVC modificado, de alta flexibilidad y resistente a cambios bruscos de temperatura, detergentes y agentes microbianos, ya que en su fórmula incorpora agentes antimicóticos que evitan la proliferación de hongos y bacterias.
- **Forro:** Poliéster.
- **Puntera de Seguridad:** Acero recubierto. Cumple con norma NCH-772/2.
- **Planta:** Acrilonitrilo, resistente a grasas, hidrocarburos, sangre, aceites animales y vegetales, con bajo índice de abrasión y muy flexible a baja temperatura. Antideslizante en superficies lisas y con humedad.

LÍNEA TORLANDO TO-924



Numeración: 35 al 48
Certificación: Norma Chilena

Producto Sanitizado

Protección Seguridad

Plantilla Textil

- **Color:** Amarillo / Azul
- Construcción: Proceso Inyección
- **Caña:** Compuesto de PVC de alta flexibilidad y resistencia química, forrado/reforzado con tejido de poliester.
- **Forro:** Poliéster
- **Plantilla Interior:** Eva suave recubierta con textil para mejor comfortabilidad.
- **Puntera de Seguridad:** Acero recubierto, cumple con Norma Chilena.
- **Planta:** PVC modificado, con formulación Acrilo-nitrilo resistente a los hidrocarburos, con bajo índice de abrasión y con muy buena resiliencia en bajas temperaturas.
- **Tobillo:** refuerzo de tobillo y zona de empeine con rodones de PVC.

LÍNEA TORLANDO TO-925



Numeración: 36 al 48
Certificación: Norma Chilena

Producto Sanitizado

Protección Seguridad

Aislante Eléctrico

- **Construcción:** Traje mediante unión con Alta Frecuencia + Bota Inyectada.
- Ambos componentes unidos posteriormente mediante Alta frecuencia.
- **Traje:** Tela de PVC flexible de alta resistencia química, soportada con tela de alta resistencia.
- **Bota:** PVC Grado Seguridad Industrial con punta de protección de acero recubierto.
- **Forro:** Traje y bota utilizan forro de tela de poliéster para facilitar el secado.
- **Espesor:** 0,9 mm.
- **Tirantes de Ajustes:** Elásticados y regulables para una excelente adaptación al cuerpo del usuario.
- **Puntera de Seguridad:** Acero recubierto. Cumple con y NCh / EN ISO 20345.
- **Plantilla de Seguridad:** Metálica
- **Aislante Eléctrico:** Según Norma Chilena (tensión < 600V).

LÍNEA TORLANDO TO-941



Numeración: 35 al 48
Certificación: Norma Chilena

Producto Sanitizado

Protección Seguridad

Plantilla Textil

- **Color:** Negro
- **Construcción:** Proceso Inyección
- **Caña:** compuesto de PVC de alta flexibilidad , reforzado con forro de textil poliester.
- **Forro:** Poliéster
- **Plantilla Interior:** Eva suave recubierta con textil para mejor comfortabilidad.
- **Puntera de Seguridad:** Acero recubierto, cumple con Norma Chilena
- **Suela:** PVC de alta resistencia al desgaste.

LÍNEA TORLANDO TO-973

FOXMIN

Numeración: 36 al 46
Certificación: Norma Chilena

Cuero | Protección Seguridad | Aislante Eléctrico



- **Capellada:** cuero liso de 1,8 a 2,0 mm.
- **Forro:** cuero rebajado curtido al cromo, espesor 1,3 mm.
- **Cuello:** cuero pigskin flor, 1,0 mm.
- **Plantilla de Armar:** non woven flexible.
- **Plantilla Interior:** EVA preformada y textil.
- **Puntera de Seguridad:** acero, cumple con EN 20345 y excede la norma chilena (200 joules en impacto).
- **Entresuela:** poliuretano de baja densidad y muy buena resistencia.
- **Planta:** poliuretano de alta densidad y entresuela de baja densidad para lograr un caminar confortable. Buen aislamiento térmico y muy bajo índice de desgaste (menor a 150 mm^3 – DIN 53516).
- **Planta Aislante Eléctrico:** cumple con la norma ASTM 2413-11. Según ASTM 2412-11: 18.000 volts durante 60 segundos, con fuga < 1,0 mA.

LÍNEA TORLANDO TO-974

FOXMIN

Numeración: 36 al 47
Certificación: Norma Chilena

Cuero Industrial

Protección Seguridad

Antiperforante Textil



CESMEC

- **Capellada:** Cuero floater industrial, con cinta trasera para calce.
- **Forro:** Cuero rebajado de alta resistencia.
- **Suplente / Fuelle integrado:** Cuero soft, incorporado a la capellada.
- **Cuello:** Cuero suave tipo industrial.
- **Plantilla de Armar:** Antiperforante textil, cumple norma ISO 20345.
- **Plantilla Interior:** Poliuretano inyectado con tela antimicótica.
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,6 mm de espesor.
- **Cordones:** Nylon trenzado de alta resistencia.
- Puntera de seguridad: Acero. Cumple con norma EN 20345.
- **Entresuela:** Poliuretano inyectado de baja densidad y alta resiliencia.
- **Planta:** Poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos.
- **Aislante Eléctrico:** Para tensiones inferiores a 600 volts (Norma Chilena Oficial).
- **Sobrepunta de Protección:** En zona frontal, para reforzar y proteger la puntera de acero.

LÍNEA TORLANDO TO-975

Numeración: 38 al 48
Certificación: Norma Chilena

Cuero | Protección Seguridad | Aislante Eléctrico



- **Capellada:** Cuero graso industrial.
- **Forro:** Cuero suave industrial.
- **Suplente / Fuelle integrado:** Cuero suave industrial acolchado.
- **Cuello:** Cuero suave industrial acolchado.
- **Plantilla de Armar:** Tela tejida antiperforante.
- **Plantilla Interior:** Poliuretano de alta densidad termoformado con tela antimicótica.
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,6 mm de espesor.
- **Sobrepunta:** Inyectada de poliuretano para máxima protección y durabilidad.
- **Planta:** Poliuretano de alta resistencia combinado con TPU de la entresuela.
- **Aislante Eléctrico:** Para tensiones inferiores a 600 volts (Norma Chilena Oficial).
- **Aislante Térmico:** Thinsulate 3M 200 g. regula temperatura en los pies. (-10º a -15ºC)

THINSULATE 3M

GUANTE SALAR DEEP GRIP NITRILO SD2000

Numeración: 7, 8, 9, 10, 11 y 12
Certificación: Norma Chilena

Certificación CE

CAT II
Categoría de Riesgo

Manual de Instrucciones



- **Tipo de Guante:** Guante anticorte con recubrimiento de doble baño de nitrilo.
- **Calibre:** Calibre 13 HPPE.
- **Protección:** Exoesqueleto TPR antimpacto (caucho termolaminado moldeado).
- **Hilo:** Hecho a base de polietileno AD y fibra de vidrio.
- Palma: Recubrimiento de nitrilo arenoso microporoso.
- **Agarre:** Brinda excelente agarre en seco y en presencia de agua o aceites.
- **Costuras:** Reforzadas con TPR.
- **Visibilidad:** Guante de alta visibilidad.
- **Mantenimiento:** Lavable.

Garantía y Asesoría Técnica Personalizada

En Foxmin respaldamos la calidad de nuestros productos con una garantía integrada de 6 meses ante fallas de fabricación, asegurando que cada cliente reciba un calzado o EPP en óptimas condiciones y con el rendimiento prometido.
Además, ofrecemos asesoría técnica personalizada, orientando a empresas y trabajadores en la correcta selección del modelo más adecuado para sus labores, considerando factores como riesgos presentes, normativa aplicable, terreno de trabajo y nivel de exposición.

Nuestro objetivo es que cada usuario cuente con el máximo nivel de protección, confort y durabilidad, respaldado por un servicio que acompañe durante toda la vida útil del producto.



Nuestra trayectoria se construye junto a clientes que valoran la excelencia y la innovación

En Foxmin, nos enorgullece contar con el respaldo y la preferencia de una amplia red de clientes que han confiado en nosotros para desarrollar y fortalecer sus operaciones. Desde pequeñas empresas hasta grandes compañías, cada uno de nuestros clientes representa una alianza construida sobre la base de la confianza, el compromiso y la excelencia.

Valoramos profundamente cada relación comercial, entendiendo que no solo proveemos productos y servicios, sino que también entregamos soluciones que aportan valor real y sostenible a sus proyectos. Nuestra mayor satisfacción es ver cómo nuestras tecnologías, herramientas y asesorías contribuyen a mejorar sus procesos, optimizar recursos y alcanzar objetivos estratégicos.

Las experiencias positivas de nuestros clientes son nuestra mejor carta de presentación. Ellos son la prueba viva de la calidad, confiabilidad e innovación que define nuestro trabajo. Sus testimonios, fidelidad y recomendaciones nos inspiran a seguir avanzando con responsabilidad, mejorando continuamente y desarrollando soluciones cada vez más eficientes y adaptadas a sus necesidades.

En Foxmin no solo construimos relaciones comerciales, construimos confianza a largo plazo.

SEGURYCEL Una empresa JPS
SQM Soluciones para el desarrollo humano
EP MINERALS
MBSc SEGURIDAD INDUSTRIAL
JAMCHILE ESTAMOS EN EL EPICENTRO
Northtextil
FÁBRICA MOISÉS SEGURIDAD INDUSTRIAL
ARFA SAFETY
Comercial San Francisco Ltda. Fábrica de Ropa & Seguridad Industrial
MULTISERVIC TODO EN UN SOLO LUGAR
GyG thomas Relájate, tu seguridad en manos expertas
Dimasur Seguridad Industrial - Materiales de Construcción
CROW COMERCIALIZADORA
SEGVAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROCKEPP SOMOS TU SEGURIDAD

FOXMIN

www.foxmin.cl

Las imágenes, colores y especificaciones de los productos presentados en este catálogo son de carácter ilustrativo y referencial. Debido a la naturaleza de los procesos de reproducción de color en medios digitales e impresos, pueden existir variaciones en las tonalidades de los productos exhibidos. Asimismo, las especificaciones técnicas y características de los productos están sujetas a modificaciones sin previo aviso, conforme a los lineamientos de la empresa. **Para información exacta y actualizada, se recomienda consultar directamente con nuestro equipo de ventas.**